

Especificaciones

Pantalla interactiva de panel plano SMART Board® con dispositivo

Modelo 8055ie-SMP

Especificaciones físicas

Tamaño 133 cm An. × 82 cm Alt. × 9,3 cm Prof.
(52 3/8 × 32 5/16 × 3 11/16 pulg.)
(Consulte *Dimensiones físicas* en la página 7 para conocer todas las dimensiones.)


Área de pantalla activa (máxima imagen interactiva proyectada) 54 5/8 pulg. (139 cm) en diagonal, 16:9 de relación de aspecto
121 cm An. × 68 cm Alt.
(47 5/8 × 26 3/4 pulg.)

Peso

Pantalla interactiva de panel plano 44,5 kg (98 libras)
Dispositivo 1,2 kg (2,6 libras)

Tamaño del equipo embalado

1 unidad en un pallet 157 cm An. × 109 cm Alt. × 110 cm Prof. (61 3/4 × 43 × 43 3/16 pulg.)
3 unidades en un pallet 157 cm An. × 109 cm Alt. × 110 cm Prof. (61 3/4 × 43 × 43 3/16 pulg.)



Todas las dimensiones +/- 0,3 cm (1/8 pulgada).

Todos los pesos +/- 0,9 kg (2 libras).

ESPECIFICACIONES

Pantalla interactiva de panel plano SMART Board – Modelo 8055ie-SMP

Peso del equipo embalado

1 unidad en un pallet	67 kg (148 libras)
3 unidades en un pallet	181 kg (400 libras)

Características estándar

Tecnología táctil	La tecnología DVIT® (Digital Vision Touch) usa cámaras digitales para rastrear objetos interactuando con la superficie. Las cámaras pueden reconocer el toque con el dedo, el rotulador o el borrador.
Acciones táctiles	Admite acciones multitáctiles
Orientación	El botón Orientación en el módulo de selección de colores permite adaptar el control táctil a varias resoluciones de pantalla.
Detección de presencia	<p>La pantalla interactiva de panel plano tiene dos sensores que pueden detectar la presencia de personas dentro de un rango de 5 m (16 pies) cuando la pantalla interactiva de panel plano se encuentra en el modo En espera.</p> <p>Cuando los sensores detectan personas en la sala, la pantalla interactiva de panel plano se enciende, muestra una pantalla de bienvenida y emite un sonido. Al tocar la pantalla se activa la pantalla interactiva de panel plano. Cuando los sensores dejan de detectar la presencia de personas en la sala, la pantalla interactiva de panel plano vuelve al modo En espera.</p> <p>La configuración de detección de presencia se puede cambiar mediante el menú Presentación en pantalla.</p>
Rotulador	El rotulador interactúa con la pantalla interactiva de panel plano y permite dibujar con tinta digital. El color del rotulador se elige mediante los botones del módulo de selección de colores. La parte inferior del marco de la pantalla interactiva de panel plano tiene dos ranuras magnéticas para guardar los dos rotuladores que se suministran.
Borrador	La pantalla interactiva de panel plano tiene un borrador magnético.
Teclado	Puede conectar un teclado o presionar el botón Teclado del módulo de selección de colores para usar el teclado en pantalla.
Ayuda sobre el producto	El botón Ayuda del módulo de selección de colores permite acceder a la ayuda sobre el producto.
Hardware incluido	<p>Los siguientes conectores y elementos de hardware se proporcionan con la pantalla interactiva de panel plano SMART Board con dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dos bocinas• Cable USB de 5 metros (16 pies 5 pulg.)

ESPECIFICACIONES

Pantalla interactiva de panel plano SMART Board – Modelo 8055ie-SMP

- Cable VGA
 - 10 abrazaderas pequeñas y 5 abrazaderas grandes (para el tendido de cables)
 - Control remoto infrarrojo
 - Cable de alimentación
 - Prolongador USB CAT 5
 - Cable SMART GoWire™ de inicio automático del software con el software SMART Meeting Pro™
- Dispositivo
- Cable de alimentación de 0,9 metro (3 pies)
 - Mazo de cables de 5 m (16 pies) para conectar la pantalla interactiva de panel plano a una computadora portátil
 - Cable USB de 1,8 metros (6 pies)
 - Cable VGA de 1,2 metros (4 pies)
 - Adaptador de alimentación
 - Accesorios de montaje

Entradas de video y de control

Panel de terminales inferior

- S-Video
- HDMI
- VGA (×2)
- DisplayPort
- DVI-D

Panel de terminales interno

- USB B (× 2)
- Entrada de control de sala
- Salida de control de sala

Panel de terminales lateral

- USB A

NOTA

Es posible que esté desactivado. Consulte la *Guía del usuario de la pantalla interactiva de panel plano SMART Board 8055i, 8055i-SMP y 8055ie-SMP* (smarttech.com/kb/170177) para encontrar más información.

- USB B
- HDMI

ESPECIFICACIONES

Pantalla interactiva de panel plano SMART Board – Modelo 8055ie-SMP

Alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Entrada de alimentación de CA• Paso de alimentación de CA
Especificaciones de audio	Incluye dos bocinas de 15 W
Terminales de bocina externa:	10 W + 10 W en 8 Ω de resistencia
Entradas de audio	<ul style="list-style-type: none">• USB• Conectores RCA duales (\times 2)• Conector de 3,5 mm
Salida de audio	Conectores RCA duales (\times 2)
Especificaciones de pantalla	
Paso de píxeles	0,63 mm
Relación de contraste	2800:1
Brillo	Máximo 450 cd/m ² .
Frecuencia horizontal	14 – 96 kHz (analógica y digital)
Frecuencia vertical	24 – 85 Hz
Resolución óptima	1920 \times 1080 a 60 Hz
Software	<ul style="list-style-type: none">• Aplicación SMART Meeting Pro• Navegador de Internet• Visor de PDF• Visor de presentación
Sistema de montaje de dispositivo	<ul style="list-style-type: none">• Abrazadera de montaje• Cuatro tornillos para montar la abrazadera del dispositivo a la pantalla interactiva de panel plano• Un tornillo de mariposa para sujetar el dispositivo en su sitio en la abrazadera
Garantía	Dos años de garantía limitada sobre el equipo. Consulte los documentos de garantía del producto para obtener más información.

ESPECIFICACIONES

Pantalla interactiva de panel plano SMART Board – Modelo 8055ie-SMP

Requisitos de instalación

- Debe ser instalada por instaladores profesionales capacitados.
- Los instaladores deben tener una placa de montaje VESA® de 600 mm × 400 mm (que no se incluye) para montar la pantalla interactiva de panel plano en la pared. La abrazadera de montaje en la pared debe tener una profundidad mínima de 14 mm para garantizar que quede espacio suficiente para las bocinas.
- Asegúrese de que el sistema de montaje pueda soportar el peso del producto.

Especificaciones de almacenamiento y funcionamiento

Requisitos de alimentación	0,8A a 1,8 A a 100V a 240 V de CA, 50 Hz a 60 Hz
Consumo de energía a 25° C (77° F)	Típicamente hasta 148 W (brillo al 80 % y volumen al 50 %), 178 W máximo (brillo y volumen al máximo)
Temperatura de funcionamiento	5° C a 35° C (de 41° F a 95° F)
Temperatura de almacenamiento	-20° C a 60° C (-4° F a 140° F)
Humedad	5 a 80 % de humedad relativa, sin condensación

PRECAUCIÓN

- La pantalla interactiva de panel plano fue diseñada para su uso en interiores únicamente.
- No vierta ni rocíe líquidos sobre los componentes electrónicos del producto.

Requisitos de ventilación	Mantenga un área de ventilación de 10 cm (4 pulg.) alrededor de los cuatro lados de la pantalla interactiva de panel plano para que los ventiladores de enfriamiento puedan funcionar. No almacene ni utilice la pantalla interactiva de panel plano en entornos con exceso de polvo porque el polvo podría interferir con la ventilación y el enfriamiento del producto.
----------------------------------	---

ESPECIFICACIONES

Pantalla interactiva de panel plano SMART Board – Modelo 8055ie-SMP

Ambiente

Descarga electroestática (ESD)

- Diseñada para resistir descargas electroestáticas
- Nivel de seguridad 3 de la norma EN61000-4-2 para ESD directas o indirectas (± 4 kV contacto / ± 8 kV aire)

Emisiones conducidas e irradiadas

- FCC parte 15 Clase A
- EN55022 / CISPR 22
- KN55022

Clasificación de inflamabilidad

Componentes electrónicos y conectores

UL 94-V0

Piezas mecánicas

UL 94-HB

Cable USB

UL VW-1/CSA FT4

Cumplimiento de requisitos ambientales

EU RoHS y WEEE

Certificación reglamentaria

Informe CB, CE (Clase A), C-Tick (Clase A), FCC (Clase A), KCC, PSE y UL/C-US

Números de pedido de SMART

SBID 8055ie-SMP

Pantalla interactiva de panel plano SMART Board 8055i con dispositivo. Incluye una clave de licencia del software SMART Meeting Pro, un cable SMART GoWire con el software SMART Meeting Pro y un prolongador CAT 5 USB.

Accesorios opcionales


Para obtener más información sobre accesorios adicionales para sus pantallas interactivas de panel plano SMART Board 8055i, consulte smarttech.com/accessories.

ESPECIFICACIONES


Pantalla interactiva de panel plano SMART Board – Modelo 8055ie-SMP

Dimensiones físicas

Vistas frontal y lateral



Vista posterior



smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2012 SMART Technologies ULC. Reservados todos los derechos. SMART Board, smarttech, DVIT, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART GoWire, el logotipo de SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Una o más de las siguientes patentes: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6829372; US6947032; US6954197; US6972401; US7151533; US7236162; US7411575; US7619617; US7643006; US7692625; US7755613; US7757001; US7880720; USD612396; USD616462; USD617332 y USD636784. Otras patentes en trámite. El contenido puede ser modificado sin notificación previa. 07/2012.