


SMART Board® 6000S Pro シリーズ

SBID-6065S-PW
SBID-6075S-PW
SBID-6086S-PW



ディスプレイ

画面サイズ(対角)	65", 75", 86"
バックライト	LED
縦横比	16:9
最大ディスプレイ解像度	4K UHD (3840 × 2160)
リフレッシュレート	60 Hz
寿命	≥ 50,000 時間
輝度(最大)	350 cd/m ² 以上
応答時間	≤ 8 ms
視野角	178°
ガラス	汚れや指紋が付きにくい完全耐熱性、反射防止ガラス使用
ガラスの厚さ	4 mm
フレームの色	White
便利なボタン	電源、ホーム、音量、スクリーンシェード、フリーズフレーム
センサー	近接、周囲光、赤外線、室温および湿度 ¹
オーディオ	20 W内蔵スピーカー × 2

インタラクティブエクスペリエンス

タッチパネル検出方式	HyPr Touch™とInGlass™
タッチ機能	Tool Explorer™ 同時ツール識別 Object Awareness™ Pen ID™ Silktouch™
標準応答時間	9ms
フレーム率	150 Hz
精度	1.5 mm(面積90%以上)
最小オブジェクトサイズ	5 mm
マルチタッチ機能	20 – Windows®およびMac 10 – Chrome OS™
付属	ペン(×2) イレーサー(×2)
ツールホルダー	インテリジェント、磁気、フレーム-マウント
オプションツール	多色4ペンバンドル

ソフトウェア

SMART Meeting Pro®ルームライセンス	含まれています
SMART Meeting Pro®パーソナルライセンス(×10)	含まれています
SMART Ink®およびSMART Product Drivers	含まれています

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC.無断複写・転載を禁じます。SMART Board、SMART Meeting Pro、SMART Ink、HyPr Touch、Tool Explorer、Object Awareness、Pen ID、Silktouch、smarttech、SMARTロゴ、および全てのSMARTのキャッチフレーズは、SMART Technologies ULCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。採用商標HDMIと、HDMI高解像度マルチメディアインターフェイス、およびHDMIのロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。その他すべてのサードパーティ製製品および会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。本製品やその使用は、www.smarttech.com/patentsに記載のとおり一つまたは複数の特許権により保護されています。ここに記載している内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。モデルおよび仕様は地域によって異なる場合があります。詳細については、お近くの担当者にお問い合わせください。2022年5月19日。

¹IQ機能が無効になっている場合は温度と湿度のデータは利用できません。

PCコンピューティング	
OPS対応	✓
OPS-C対応	✓
PC モジュールの電源 サポート OPS	60 W
オプションのコンピューティングモジュール	Windows 10 Proを搭載したSMART OPS PC SMART Chromebox

入力	フロント	戻る
OPS PC アクセサリスロット (60 W デバイス)	-	1
HDMI® 2.0 (HDCP 1.4およびHDCP 2.2対応)	1	2
VGA ビデオ	-	1
ステレオ3.5mm	-	1
RS-232	-	1
RJ45	-	2
USB2.0タイプ-A	-	1
USB3.0タイプ-A	2	1
USB3.0タイプ-B	1	3

出力	フロント	戻る
HDMI 2.0	-	1
ステレオ3.5mm	-	1
S/PDIF	-	1
RS-232	-	1

付属ケーブルおよびアクセサリ	数量
国別電源ケーブル	1
5 m USB 2.0 ケーブル	1
ペン(赤と黒)	2
イレーサー	2
外部デュアルバンド2.4GHzおよび5GHzアンテナ	2
リモートコントロール	1
単4電池	2
WM-SBID-200 ウォールマウント	1
図解インストール手順	1
注意事項	1

接続	
有線	RJ45 (x2) 100baseT

ストレージおよび動作要件	
電源条件	AC 100V ~ 240V、50 Hz ~ 60 Hz
動作温度	5-35°C
保管温度	-20-60°C
湿度	相対湿度5 ~ 80%、結露-なきこと

消費電力	
標準	65 " : 92 W 75 " : 141 W 86 " : 172 W
スタンバイ	0.5ワット未満

証明書およびコンプライアンス ²	
米国/カナダ	UL認定、FCC、ISED、CONEG包装、プロポジション65
EU / EEA / EFTA / 英国	CE、UKCA、LVD、CB、EMCD、RED、REACH、RoHS、バッテリー、WEEE、包装、POP、Ecodesign
オーストラリア/ニュージーランド	RCM
性能基準	ENERGY STAR®、HDMI

²製品の提供状況は、地域によって異なる場合があります。

これらの製品は、このリストに記載されていない追加の認定を受けています。

購入情報

注文番号: SBID-6065S-PW	SMART Board® 6065S Proインタラクティブディスプレイ-ホワイト
注文番号: SBID-6075S-PW	SMART Board 6075S Proインタラクティブディスプレイ-ホワイト
注文番号: SBID-6086S-PW	SMART Board 6086S Proインタラクティブディスプレイ-ホワイト
注文番号: TS-4PEN-MC	Tool Explorer マグネット ペンウエル付き多色4ペンバンドル(オレンジ、パープル、グリーン、ブルー)
オプションアクセサリ	smarttech.com/accessories 参照

保証

SMART Assureの保証	高度なハードウェアの交換と現地サポートへのアクセスが含まれます。利用条件は地域によって異なります。詳細については最寄りの販売業者または販売代理店に連絡し、 smarttech.com/warranty をご覧ください。
-----------------	---

ケーブルの要件

HDMI	高速HDMI認定(18Gbps) 最長: 7 m
USB 2.0	USB 2.0認証 Hi-Speed (480 Mbps) 対応 最長: 5 m
USB 3.0	USB 3.0認証 SuperSpeed (5 Gbps) 対応 最長: 3 m

詳細情報

smarttech.com/ja/kb/171414を参照してください。


インストール、寸法、重量

注記

- 全ての寸法で±0.3cmの誤差があります。全ての重量で±0.9kgの誤差があります。
- 製品は直立状態で出荷されます。
- 十分な喚起ができるように、ディスプレイの周囲にスペースを空けてください。具体的なスペース要件については、『SMART Board 6000S および6000Sプロのインストールおよびメンテナンスガイド』(smarttech.com/ja/kb/171414)を参照してください。

SBID-6065S-PW

寸法



重量

51 kg

梱包寸法(パレットを含む)

170.4 cm × 118.1 cm × 26.4 cm

梱包時の重量

72 kg

VESA マウント


M8、600×400 mm

ハンドル

2

SBID-6075S-PW

寸法



重量

65 kg

梱包寸法(パレットを含む)

193.1 cm × 130.8 cm × 26.4 cm

梱包時の重量

88 kg

VESA マウント


M8、600×400 mm

ハンドル

2

SBID-6086S-PW

寸法



重量

84 kg

梱包寸法(パレットを含む)

218.6 cm × 144.7 cm × 26.4 cm

梱包時の重量

110 kg

VESA マウント

M8、600×400 mm

ハンドル

2